

METRO MATERIK

Soffio di materia



METROPOLIS®

MADE IN ITALY

METRO MATERIK

Raffinato, Rustico, Shabby Chic: Metro Materik

avvolge le pareti di leggera materia patinata dal tempo, alternando eleganti chiaro scuri e delicati rilievi materici.

Refined, Rustic, Shabby Chic: Metro Materik

it envelops the walls in a lightweight material patinated by time, alternating elegant chiaroscuro and delicate textured reliefs.

Refinado, Rústico, Shabby Chic: Metro Materik

recubre las paredes de una ligera materia con la pátina del tiempo, alternando elegantes claroscuros y delicados relieves matéricos.

Raffiné, Rustique, Shabby Chic: Metro Materik

recouvre les murs d'une légère matière patinée par le temps, en alternant d'élégants clair-obscur et de délicats reliefs matériques.

Finitura decorativa in rilievo, lavabile, traspirante, ad altissima resistenza all'abrasione, disponibile in oltre 3.700 tinte. Per interno ed esterno.

A decorative embossed finish that is washable, breathable, highly resistant to abrasion and available in over 3,700 colours. For indoors and outdoors.

Acabado decorativo en relieve, lavable, transpirante, de altísima resistencia a la abrasión, disponible en más de 3.700 tintes. Para interiores y exteriores.

Finition décorative en relief, lavable, transpirante. À haute résistance à l'abrasion, disponible dans plus de 3 700 teintes. Pour intérieur et extérieur.





**MC OB + Metro Materik NCS S6500-N
Brush Effect**

Products


1
METRO COAT

2
METRO MATERIK

Tools

Klimt Brush

Klimt Brush



MODALITA' DI APPLICAZIONE. Preparazione Supporto: Metro Materik richiede supporti lisci. Applicare 1 mano di Metro Fix (per stuccature, applicare prima Metro Stuc). FASE 1: Applicare con Pennello Velatura Klimt 1 mano di Metro Coat, bianco o, per maggior copertura nelle tinte base proposte: MC 0A (Blu NCS S1040-B), MC 0B (Grigio NCS S3502-B), MC 0C (Verde NCS S1020-G30Y), MC 0D (Rosso NCS S2030-R) o MC 0E (Giallo NCS S1515-Y20R). FASE 2: Applicare 1 mano di Metro Materik con Pennello Velatura Klimt incrociando le mani. Per esterno applicare 2 mani. **CARATTERISTICHE TECNICHE. Destinazione:** Interno/Esterno - **Stato Fisico:** Liquido pastoso - **Diluizione:** 0-10% max con acqua - **Resa** (1 mano) 3,5-5,5 m²/l - **Essiccazione / Indurimento a 23 °C:** In superficie 4 ore* - **Attrezzatura:** Pennello Velatura Klimt - **Gamma colori:** Formulazioni su mazzette IVAS: "Kappa - Selezione Esterni", "IPi - Selezione Interni", "Selezione Smalti (sezione: Ral Classic K7)", "RAL Design", "NCS - Selezione 980", "NCS - Index 1950". Tinte ricavabili dal sistema tintometrico IVAS, caratterizzato per formulazioni spettrofotometriche. *I tempi di essiccazione variano in funzione delle condizioni ambientali in cui si opera.

APPLICATION PROCEDURE. Preparing the substrate: Metro Materik requires smooth substrates. Apply a coat of Metro Fix (for plastering apply Metro Stuc before). PHASE 1: Apply a coat of white Metro Coat with a Klimt Glazing Brush, or one of the five base colours proposed: MC 0A (Blue NCS S1040-B), MC 0B (Grey NCS S3502-B), MC 0C (Green NCS S1020-G30Y), MC 0D (Red NCS S2030-R), MC 0E (Yellow NCS S1515-Y20R), in order to achieve a better coverage. PHASE 2: Apply 1 coat of Metro Materik with a Klimt Glazing Brush with crossed brush strokes. For outdoor apply two coats. **TECHNICAL SPECIFICATIONS. Use:** Indoors/Outdoors - **Physical state:** Pasty liquid - **Dilution:** 0 - 10% max with water - **Coverage:** (1 coat) 3,5-5,5 m²/l - **Drying / Curing time at 23 °C:** On the surface 4 hours* - **Equipment:** Klimt Glazing Brush - **Colours available:** Formulations as per IVAS colour charts: "Kappa - Selezione Esterni (Exterior Selection)", "IPi - Selezione Interni (Interior Selection)", "Selezione Smalti (section: Ral Classic K7)", "RAL Design", "NCS - Selection 980", "NCS - Index 1950". Colours obtainable with the tinting system, characterized for IVAS spectrophotometric formulations. *Drying times may vary according to the environmental conditions.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN. Preparación del soporte: Metro Materik requiere soportes lisos. Aplicar 1 mano de Metro Fix (para emplastes, aplicar primero Metro Stuc). FASE 1: Aplicar 1 mano de Metro Coat blanco con una Brocha veladura Klimt, o para mayor cobertura, en las tintas base propuestas: MC 0A (Azul NCS S1040-B), MC 0B (Gris NCS S3502-B), MC 0C (Verde NCS S1020-G30Y), MC 0D (Rojo NCS S2030-R) o MC 0E (Amarillo NCS S1515-Y20R). FASE 2: Aplicar 1 mano de Metro Materik con una Brocha veladura Klimt cruzando las capas. Para exteriores, aplicar 2 capas. **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Usos:** Interior/Exterior - **Estado Físico:** Líquido pastoso - **Dilución:** 0 - 10% máx con agua - **Rendimiento:** (1 capa) 3,5-5,5 m²/l - **Secado/Endurecimiento a 23 °C:** En superficie 4 horas* - **Herramientas:** Brocha veladura Klimt - **Gama de colores:** Formulaciones en muestrario de colores IVAS: "Kappa - Selezione Esterni", "IPi - Selezione Interni", "Selezione Smalti (sección: Ral Classic K7)", "RAL Design", "NCS - Selezione 980", "NCS - Index 1950". Los tintes pueden obtenerse mediante el sistema tintométrico IVAS, caracterizado por formulaciones espectrofotométricas. *Los tiempos de secado varían en función de las condiciones ambientales en que se trabaja.

MODALITÉ D'APPLICATION. Préparation du support: Metro Materik requiert un support lisse. Appliquer 1 couche de Metro Fix (pour stucages, appliquer tout d'abord Metro Stuc). PHASE 1: Appliquer 1 couche de Metro Coat, blanc avec le Pinceau Voile Klimt ou, pour obtenir une meilleure couverture, dans une des teintes de base proposées: MC 0A (Bleu NCS S1040-B), MC 0B (Gris NCS S3502-B), MC 0C (Vert NCS S1020-G30Y), MC 0D (Rouge NCS S2030-R) ou MC 0E (Jaune NCS S1515-Y20R). PHASE 2: Appliquer 1 couche de Metro Materik avec le Pinceau Voile Klimt en croisant les coups de pinceau. Pour extérieur, appliquer 2 couches. **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES. Lieu d'application:** Intérieur/Extérieur - **État physique:** Liquide pâteux - **Dilution:** 0 - 10% max avec eau - **Rendement:** (1 couche) 3,5-5,5 m²/l - **Séchage / Durcissement à 23 °C:** En surface 4 heures* - **Accessoires:** Pinceau Voile Klimt - **Gamme couleurs:** Formulazioni sur palettes IVAS: «Kappa - Selezione Esterni», «IPi - Selezione Interni», «Selezione Smalti (section: Ral Classic K7)», «RAL Design», «NCS - Selezione 980», «NCS - Index 1950». Teintes du système chromatique IVAS, mis au point pour des formulations spectro-photométriques. *Les temps de séchage varient en fonction des conditions ambiantes dans lesquelles le travail est effectué.

METROPOLIS®

MADE IN ITALY

IVAS INDUSTRIA VERNICI S.P.A. - Via Bellaria, 40 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) Italy
tel. +39 0541 815811 - fax. +39 0541 815815 - www.metropolis-ivas.com



Company with quality management system certified UNI EN ISO 9001