

Detergente para eliminar grafitis

DESCRIPCIÓN

Líquido viscoso a utilizar para eliminar los grafitis hechos con espray. Para exteriores. Para uso profesional.

ATRIBUTOS PRINCIPALES

- Elimina graffiti

DATOS TÉCNICOS

Clasificación UNI 8681	Detergente
Aspecto de la película EN 13300	NA
Espesor EN 13300	Clase A, fina (< 100 µm)
Peso específico	1000 ± 50 g/l
pH	n.p.
Tipo de resina/aglomerante	NA
Contenido sólido	< 2,5 %
Tiempo de espera	NA
VOC	No destinado al uso de la Directiva 2004/42/CE

CARACTERÍSTICAS

Gama de colores	Neutro
Rendimiento	Con la aplicación de 1 mano: 4-5 m ² /l
Rendimiento por envase	(5 l): 25 m ² aprox. El rendimiento varía en función de la absorción del soporte.
Dilución	listo para usar
Diluyente	no diluir
Recubrimiento con capa de pintura	Según el soporte tratado

APLICACIÓN

Idoneidad de los Soportes:

El producto es adecuado para eliminar los graffiti en superficies hechas con materiales lapídeos, piedras duras, ladrillos, gres, clinker o granito. Si se utiliza sobre superficies barnizadas, el producto puede dañar la película de pintura; se aconseja hacer pruebas de limpieza sobre zonas pequeñas

Preparación del Soporte:

Procedimiento de Aplicación:

Aplicar el producto puro con brocha sobre soportes secos y dejar actuar 15-20 minutos; repasar entonces el producto con brocha y quitar frotando con trapos, esponjas mojadas y/o limpiadora de chorro. Si es necesario, se puede repetir el ciclo

Herramientas:

brocha

Condiciones Ambientales:

mín +5 °C

ALMACENAMIENTO

Envase:

5 l – 1 l

Conservación:

6 meses en envases íntegros entre 5 y 30 °C; proteger del hielo y de la exposición directa al sol

Eliminar según la legislación local.

Para indicaciones sobre posibles peligros, consultar la ficha de seguridad

TECNOLOGÍAS/CERTIFICACIONES