



## Esesante líquido reológico

### DESCRIPCIÓN

Esesante líquido reológico Realizado para esesar los productos de la gama Metropolis<sup>®</sup> ( Venezia S, Lady Vi, Hot Metal, Soul Cement, Metropolis Factor, Metro Blackboard, Metroresin Body, Metroresin Shine). Para uso profesional. Para interiores y exteriores.

### ATRIBUTOS PRINCIPALES

- Esesante

### DATOS TÉCNICOS

Clasificación UNI 8681	Aditivo para pinturas y revestimientos
Aspecto de la película EN 13300	NA
Espesor EN 13300	Clase A, fina (< 100 µm)
Peso específico	1000 ± 50 g/l
pH	8-9
Tipo de resina/aglomerante	NA
Contenido sólido	14 ± 2 %
Tiempo de espera	En función de las características del producto utilizado
VOC	No destinado al uso de la Directiva 2004/42/CE

CARACTERÍSTICAS	
Gama de colores	
Rendimiento	Según las necesidades
Rendimiento por envase	Según las necesidades
Dilución	Listo para usar
Diluyente	Agua
Recubrimiento con capa de pintura	Ver la ficha del producto al que se ha añadido

APLICACIÓN	
<b>Idoneidad de los Soportes:</b> El producto no puede utilizarse solo, sino siempre como aditivo	
<b>Preparación del Soporte:</b> Ver la ficha del producto al que se ha añadido	
<b>Procedimiento de Aplicación:</b> Durante la agitación mediante taladro con agitador del producto Metropolis que se desea espesar, añadir al ras METRO THICK, hasta obtener la consistencia del producto deseada en fase de aplicación.	
<b>Herramientas:</b> Taladro con agitador	
<b>Condiciones Ambientales:</b> Ver la ficha del producto al que se ha añadido	

ALMACENAMIENTO	
<b>Envase:</b> 0,25 l	
<b>Conservación:</b> 2 años en envases íntegros entre 5 y 30 °C; proteger del hielo y de la exposición directa al sol. Eliminar según la legislación local. Para indicaciones sobre posibles peligros, consultar la ficha de seguridad.	

## TECNOLOGÍAS/CERTIFICACIONES