



FICHA TÉCNICA

TASSELLO H3



TACO UNIVERSAL DE PERCUSIÓN CON CLAVO EN MATERIAL SINTÉTICO Y DISCO FLEXIBLE HOMOLOGADO PARA SU USO EN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN, LADRILLOS MACIZOS Y PERFORADOS. PROFUNDIDAD DE ANCLAJE 25 MM. CERTIFICADO ETA-14/0130 (CATEGORÍA DE EMPLEO A B C). EL DISCO FLEXIBLE ASEGURA UNA EXCELENTE FIJACIÓN SOBRE EL PANEL AISLANTE INCLUSO EN CASO DE ORIFICIO DE ENTRADA LIGERAMENTE INCLINADO.

DATOS TÉCNICOS

Diámetro del taco	8 mm
Diámetro del disco	60 mm
Profundidad orificio	35 mm
Profundidad de anclaje	25 mm
Categorías de uso según normas ETA	A, B, C
Certificación técnica europea	ETA – 14/0130

VALORES CARACTERÍSTICOS DE CARGABILIDAD

Cemento normal C12/15 según EN 206-1	0,6 kN
Cemento normal C16/20-C50/60 según 206-1	0,6 kN
Ladrillos de construcción (Mz) según DIN 105	0,6 kN
Ladrillos macizos de arenisca calcárea (KS) según DIN 106	0,6 kN
Ladrillos multiperforados (Hz) según DIN, densidad aparente, $\leq 1,2 \text{ kg/dm}^3$	0,5 kN
Ladrillos multiperforados (Hz) según DIN, densidad aparente, $\leq 0,9 \text{ kg/dm}^3$	0,5 kN
Perforados de arenisca calcárea (KSL) según DIN EN 106	0,5 kN

En referencia a las cargas permitidas, deben respetarse los factores de seguridad nacionales (p.ej. Alemania: 3) Atenerse a la homologación.



FICHA TÉCNICA

TASSELLO H3



GAMA DE SUMINISTRO

<i>Espesor aislante (mm)</i>		<i>Denominación</i>	<i>Unidad de empaquetado:</i>
Sobre soporte nuevo ¹	Sobre soporte viejo ²		
40	-	075	200
60	40	095	200
80	60	115	200
100	80	135	200
120	100	155	200
140	120	175	100
160	140	195	100
180	160	215	100
200	180	235	100

¹ Espesor de cola 10 mm

² Espesor de cola 10 mm y espesor del enfoscado viejo 20 mm



NOTA Este Boletín Técnico ha sido redactado conforme a nuestros mejores conocimientos técnico-científicos. Con todo, no comporta compromiso alguno ni supone asunción de responsabilidades, ya que las condiciones de uso no están sujetas a nuestro control. Se aconseja comprobar siempre que el producto sea adecuado al caso específico.

IVAS Industria Vernici S.p.A. — Via Bellaria, 40 — 47030 San Mauro Pascoli (FC) — Italia

Tfno. +39 0541 815811 — Fax +39 0541 815815

www.gruppoivas.com — ivas@gruppoivas.com / www.termok8.com — info@termok8.com

Company with quality management system certified UNI EN ISO 9001