



Fissativo all'acqua antifumo

DESCRIZIONE

Fissativo trasparente antifumo formulato con specifici leganti in soluzione acquosa che lo rendono idoneo per il trattamento di ambienti con ingiallimenti e macchie di fumo dovuti a stufe caminetti e cucine. particolarmente idoneo come primer per successiva applicazione di Idrofumo. Il prodotto ha ottenuto la certificazione Eurofins per Indoor Air Comfort Gold a garanzia che il prodotto soddisfa i requisiti di basse emissioni, nonché le specifiche più rilevanti in Europa; segno di attenzione alla qualità di un sano ambiente interno. Per interno.

PROPRIETÀ PRINCIPALI

- Blocca le macchie del fumo

DATI TECNICI

Composti organici volatili (VOC)	Cat A/h (2004/42/CE); limite UE 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 20,00 g/l di VOC.
Dimensioni massime delle particelle (EN 13300)	Classe A, fine (< 100 µm)
Classificazione (UNI 8681 / UNI 8682)	Vernice per strato di fondo, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, semilucida, vinilversatica. (A2.B.O.A.2.HF)
Peso specifico	1000 ± 50 g/l
pH	6.5-7
Tipo di legante	Vinilversatica
Contenuto solido	40 ± 2%
Tempo d'essiccazione	Sovraverniciabile dopo 6h, completamente asciutto dopo 12 h

CARATTERISTICHE

Resa	Con l'applicazione di 1 mano: 6 mq/l
Resa per confezione	(25 l): 150 mq ca. La resa varia in base all'assorbimento del supporto.
Sovraverniciabilità	Compatibilità con altri prodotti: dopo 24 h con tutti i prodotti esenti da solventi
Gamma colori	Incolore
Diluizione	Acqua; 20% = 200 ml ogni litro di prodotto

APPLICAZIONE

Tipo supporto:

Intonaci cementizi, intonaci pitturati, pareti rasate ed elementi in gesso, cemento armato a vista, elementi prefabbricati in calcestruzzo, fibrocemento, che abbiano assorbito fumo

Condizioni ambientali:

min +5°C max +35°C UR max 80%

Preparazione del supporto:

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante spazzolatura manuale e/o lavaggio con idropulitrice di eventuali residui carboniosi e pitture esistenti non perfettamente ancorate.

Strumenti di applicazione:

pennello, rullo a pelo corto, airless

Modalità di applicazione:

Diluire BLOCCAFUMO come indicato e miscelare con agitatore a basso numero di giri. Applicare una mano incrociando le direzioni durante l'applicazione.

MODALITÀ DI STOCCAGGIO

Indicazioni smaltimento e sicurezza:

Smaltire secondo le disposizioni locali.

Per indicazioni su eventuale pericolosità consultare la scheda di sicurezza

Confezioni:

25 l - 5 l - 1 l

Conservazione:

6 mesi in confezioni integre fra 5 e 30°C teme il gelo e l'esposizione diretta al sole

TECNOLOGIE/CERTIFICAZIONI

