



INDOOR



WATER  
BASED



READY  
TO USE



SPONGE



CLOTH

## Cera lucida

### DESCRIZIONE

Cera protettiva lucida in pasta per finiture speciali, idonea per lucidare decorazioni d'interni a base calce tipo marmo e stucchi a spatola senza alterare la traspirabilità delle finiture e limitare la presa di sporco. La Classe TVOC A+ lo rende idoneo per ottemperare ai protocolli CAM, Leed Breeam. Per interno.

### PROPRIETÀ PRINCIPALI

- Brillante
- Traspirante
- A bassa presa di sporco



BRILLIANCE

### DATI TECNICI

Brillantezza/aspetto del film (EN 13300 / EN 1062)	Lucido
Peso specifico	880 ± 50 g/l
pH	7.5-9.5
Tempo d'essiccazione	al tatto 1h a 20°C, in profondità 48h a 20°C
Composti organici volatili (VOC)	Cat A/I (2004/42/CE); limite UE 200 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 23,00 g/l di VOC.

### CARATTERISTICHE

Resa	40-50 ml/m <sup>2</sup>
Resa per confezione	(1 l): 20 mq ca. La resa varia in base all'assorbimento del supporto.
Sovraverniciabilità	Compatibilità con altri prodotti: con tutti i prodotti esenti da solventi. CERA LUCIDA è sovraverniciabile con le normali pitture da interno di buona qualità, previa carteggiatura seguita da una mano di Metro Fix
Gamma colori	Incolore

### APPLICAZIONE

#### Tipo supporto:

Tutti i supporti minerali, a base calce, stucchi, marmorini

#### Condizioni ambientali:

Min +10°C max +30°C UR max 85%

#### Preparazione del supporto:

Lasciare asciugare perfettamente la superficie da trattare, almeno 48h. Agitare prima dell'uso.

#### Strumenti di applicazione:

Spugna e panno (microfibra, cotone).

#### Modalità di applicazione:

Stendere CERA LUCIDA usando una spugna morbida, procedendo sezionando porzioni di circa mezzo metro quadrato, attendere il completo assorbimento della cera e lucidare immediatamente con panno asciutto in cotone o microfibra. Per aumentare la protezione delle superfici ripetere l'operazione.

Si consiglia sempre, in una porzione limitata di superficie, una prova preventiva per verificare l'aspetto estetico della superficie cerata.

## IMMAGAZZINAMENTO

### Indicazioni smaltimento e sicurezza:

Smaltire secondo le disposizioni locali.

Per indicazioni su eventuale pericolosità consultare la scheda di sicurezza.

### Confezioni:

1 l

### Conservazione:

2 anni in confezioni integre fra 5 e 30°C teme il gelo e l'esposizione diretta al sole.

## TECNOLOGIE/CERTIFICAZIONI

