


COLORANTI UNIVERSALI RE

Scheda Tecnica - Ed. 06/2022



Colorante universale per esterno

DESCRIZIONE

Coloranti polimerici universali ad alta concentrazione di pigmenti organici ad altissimo potere colorante, utilizzabili sia in prodotti all'acqua che in prodotti a solvente. Sono esenti da cromati e piombo. La sigla RE è riferita alla serie per esterno. Per uso professionale.

PROPRIETA' PRINCIPALI

- Pasta colorante concentrata

DATI TECNICI

Classificazione UNI 8681	Non classificabile
Aspetto del Film UNI 13300	
Spessore UNI 13300	
Peso Specifico	Valore medio 1,06 + 0,33 g/l
pH	6-8
Tipo di Legante	esente
Contenuto Solido	
Tempo d'Essiccazione	
VOC	Non destinato ad usi di cui la Direttiva 2004/42/CE

COLORANTI UNIVERSALI RE

Scheda Tecnica - Ed. 06/2022



CARATTERISTICHE	
Gamma Colori	Rosso Ossido - Giallo ossido - Bruno - Verde ossido - Nero - Verde - Blu - Bianco
Resa	
Resa per confezione	
Diluizione	Pronti all'uso
Diluibile con	
Sovraverniciabilità	

APPLICAZIONE

Tipo di Supporti:

Il prodotto non deve essere usato da solo, ma sempre come additivo per pitture o smalti, pertanto i supporti sono quelli indicati nelle rispettive schede tecniche dei singoli prodotti

Preparazione dei Supporti:

Modalità di Applicazione:

Quantità massima utilizzabile: massimo 6% in volume sul prodotto finito. Agitare fortemente il prodotto prima di ogni utilizzo. Versare il colorante nella pittura non diluita e rimescolare accuratamente. Si consiglia di attendere qualche ora prima di applicare il prodotto. Si consiglia l'uso della serie "RI" e del verde e del blu per tinteggiare prodotti a base calce o silicati.

Strumenti di Applicazione:

Note:

na

Condizioni Ambientali:

min +5°C max +35°C UR max 80%

IMMAGAZZINAMENTO

Confezioni:

250 ml

Durata e Conservazione:

1 anno in confezioni integre fra 5 e 30°C teme il gelo e l'esposizione diretta al sole

Smaltire secondo le disposizioni locali.

Per indicazioni su eventuale pericolosità consultare la scheda di sicurezza

TECNOLOGIE/CERTIFICAZIONI

IVAS Industria Vernici S.p.A. – Via Bellaria, 40 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) – Italia
Tel. +39 0541 815811 – Fax. +39 0541 815815 - www.gruppoivas.com – ivas@gruppoivas.com

Il presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle nostre conoscenze tecnico-scientifiche non comporta tuttavia nostra responsabilità in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al caso specifico.