

COLORANTI CONC YOUCOLOR ALL'ACQUA

Scheda Tecnica - Ed. 03/2022



COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED



INDOOR



OUTDOOR



READY TO USE

Pasta colorante all'acqua

DESCRIZIONE

Coloranti all'acqua per interno ed esterno ad alta concentrazione di pigmenti prevalentemente inorganici ad altissimo potere colorante. Permettono di ottenere tonalità intense e possiedono un'elevata resistenza alla fotodegradazione. Esenti da nonilfenoli piombo e cromati. Utilizzabili in tutti i prodotti base acqua. Per uso professionale.

PROPRIETA' PRINCIPALI

- Colorante concentrato

DATI TECNICI

Classificazione UNI 8681	Non classificabile
Tipo di Legante	esente
VOC	Prodotto non destinato agli usi previsti dalla Direttiva 2004/42/CE

COLORANTE	SIGLA	MASSA VOLUMICA +/- 0.03 KG/L	VISCOSITA' BROOKFIELD CPS A 20°C (5RPM)	COMPATIBILITA' : TUTTI PRODOTTI BASE ACQUA
GIALLO OCRA	HGO	1,7	5000 - 7000	
GIALLO AMBRA	HGA	1.89	7000 - 9000	
GIALLO LIMONE	HGL	1,83	5000 - 7000	
BLU FTALO	HBF	1,11	2000 - 3200	NON UTILIZZABILE PER PRODOTTI AI SILICATI E CALCE
VERDE FTALO	HVF	1,07	2000 - 4000	NON UTILIZZABILE PER PRODOTTI AI SILICATI E CALCE
BLU COBALTO	HBC	1,59	4500 - 6500	
BLACK	HBL	1.54	4400 - 6400	
WHITE	HWH	2,12	13000 - 15000	
ROSSO BRUNO	HRB	2,00	6000 - 8000	
ARANCIO OSSIDO	HAO	1,62	5000 - 7000	
ARANCIO BRILLANTE	HAB	2,00	3600 - 5600	
ROSSO OSSIDO	HRO	1,75	4200 - 6200	
ARANCIO	HAR	1,45	4000 - 7000	INTERNO
BORDEAUX	HBS	1,06	1800 - 2800	INTERNO
VIOLETTO	HVV	1,02	1500 - 2500	INTERNO
ROSSO	HRS	1,06	2600 - 4600	INTERNO
GIALLO	HGN	1,14	3000 - 4200	INTERNO
GIALLO STRONG	HSG	2,15	5000 - 7000	NON UTILIZZABILE PER PRODOTTI ALLA CALCE
ARANCIO STRONG	HSA	1,12	3800 - 5400	
ROSSO STRONG	HSR	1,19	3000 - 4600	

COLORANTI CONC YOUCOLOR ALL'ACQUA



COMPANY
WITH QUALITY
MANAGEMENT
SYSTEM
CERTIFIED



Scheda Tecnica - Ed. 03/2022

CARATTERISTICHE	
Resa	Non determinabile
Diluizione	Pronto uso

APPLICAZIONE

Tipo di Supporti: Il prodotto non deve essere utilizzato da solo ma sempre come additivo per pitture o smalti all'acqua pertanto i supporti sono quelli indicati nelle schede tecniche dei singoli prodotti

Modalità di Applicazione:

Agitare il contenitore nel mixer per 5 minuti prima di ogni utilizzo. Versare il colorante nel Tintometro o nella pittura non diluita e rimescolare accuratamente. Si consiglia di attendere qualche ora prima di applicare il prodotto

Strumenti di Applicazione:

Note:

Condizioni Ambientali:

Min +5°C max +40°C UR max 80%

IMMAGAZZINAMENTO

Confezioni:

1l - 2l

Durata e Conservazione:

2 anni in confezioni integre fra 5 e 30°C teme il gelo e l'esposizione diretta al sole.

Smaltire secondo le disposizioni locali.

Per indicazioni su eventuale pericolosità consultare la scheda di sicurezza.

TECNOLOGIE/CERTIFICAZIONI

IVAS Industria Vernici S.p.A. – Via Bellaria, 40 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) – Italia
Tel. +39 0541 815811 – Fax. +39 0541 815815 - www.gruppoivas.com – ivas@gruppoivas.com

Il presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle nostre conoscenze tecnico-scientifiche non comporta tuttavia nostra responsabilità in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al caso specifico.