

DILUENTE PER EPOSSIDICI

Scheda Tecnica - Ed. 01/2023



COMPANY
WITH QUALITY
MANAGEMENT
SYSTEM
CERTIFIED

IVAS[®] INDUSTRIA
VERNICI



Diluyente epossidico

DESCRIZIONE

Diluyente specifico per finiture epossidiche.

PROPRIETÀ PRINCIPALI

DATI TECNICI

Peso specifico	810 ± 50 g/l
Tipo di legante	Diluyente
VOC	Non destinato ad usi di cui la Direttiva 2004/42/CE

CARATTERISTICHE

Gamma colori	Limpido
--------------	---------

APPLICAZIONE

Modalità di applicazione:

Idoneo per la diluizione di prodotti come ad esempio: Epozinco, Epoxy Fondo, Epoxy Paint HT, Primer-Pool, Epoxy Fondo AS. Attenersi alle quantità riportate nella scheda tecnica del prodotto finito.

IMMAGAZZINAMENTO

Conservazione:

1 anno in confezioni integre fra 5 e 30°C teme l'esposizione diretta al sole

Indicazioni smaltimento e sicurezza:

Smaltire secondo le disposizioni locali.

Per indicazioni su eventuale pericolosità consultare la scheda di sicurezza

Confezioni:

1l - 5l - 25l