

DILUENTE SINTETICO

Scheda Tecnica - Ed. 01/2023



COMPANY
WITH QUALITY
MANAGEMENT
SYSTEM
CERTIFIED



Diluyente sintetico

DESCRIZIONE

Diluyente sintetico per la diluizione di smalti sintetici e oleosintetici. Uso ristretto agli utilizzatori professionali.

PROPRIETÀ PRINCIPALI

DATI TECNICI

Peso specifico	800 ± 50 g/l
Tipo di legante	Diluyente sintetico
VOC	Non destinato ad usi di cui la Direttiva 2004/42/CE

CARATTERISTICHE

Gamma colori	Limpido
Diluizione	pronto all'uso

APPLICAZIONE

Modalità di applicazione:

Idoneo per la diluizione di prodotti come ad esempio: Aderlac HQ, Cerato opaco, Fondo per Legno, Marineria, Marineria Opaco, Micafer, Minio Oleofenolico, Muralpac liscio, Rusty. Attenersi alle quantità riportate nella scheda tecnica del prodotto finito.

IMMAGAZZINAMENTO

Conservazione:

1 anno in confezioni integre fra 5 e 30°C teme l'esposizione diretta al sole

Indicazioni smaltimento e sicurezza:

Smaltire secondo le disposizioni locali.

Per indicazioni su eventuale pericolosità consultare la scheda di sicurezza

Confezioni:

0.5l - 1l - 5l - 25l