

Detergente per rimozione di graffiti

DESCRIZIONE

Liquido viscoso da utilizzare per la rimozione di graffiti originati da spray . Per esterno. Per uso professionale

PROPRIETA' PRINCIPALI

- Rimuove graffiti

DATI TECNICI

Classificazione UNI 8681	Detergente
Aspetto del Film UNI 13300	np
Spessore UNI 13300	Classe A, fine (< 100 µm)
Peso Specifico	1000 ± 50 g/l
pH	n.p.
Tipo di Legante	n.p.
Contenuto Solido	< 2,5 %
Tempo d'Essiccazione	n.p.
VOC	Non destinato ad usi di cui la Direttiva 2004/42/CE

CARATTERISTICHE

Gamma Colori	Incolore
Resa	Con l'applicazione di 1 mano: 4-5 mq/l
Resa per confezione	(5 l): 25 mq ca. La resa varia in base all'assorbimento del supporto.
Diluizione	pronto all'uso
Diluibile con	non diluire
Sovraverniciabilità	In base al supporto trattato

APPLICAZIONE

Tipo di Supporti:

Il prodotto è idoneo per la rimozione di graffiti da superfici costituite da materiali lapidei, pietre dure, mattoni, grès, klinker o graniti. Se utilizzato su superfici verniciate, il prodotto può danneggiare il film di pittura, si consiglia di fare prove preventive su piccole zone da pulire

Preparazione dei Supporti:

Modalità di Applicazione:

Applicare il prodotto puro a pennello su supporti asciutti e lasciare agire per 15-20 minuti, quindi ripassare il prodotto a pennello e rimuovere frizionando con stracci o spugne bagnate e/o idropulitrice. Se necessario il ciclo può essere ripetuto

Strumenti di Applicazione:

pennello

Condizioni Ambientali:

min +5°C

IMMAGAZZINAMENTO

Confezioni:

5 l – 1 l

Durata e Conservazione:

6 mesi in confezioni integre fra 5 e 30°C teme il gelo e l'esposizione diretta al sole

Smaltire secondo le disposizioni locali.

Per indicazioni su eventuale pericolosità consultare la scheda di sicurezza

TECNOLOGIE/CERTIFICAZIONI