

METROPOLIS®

scheda tecnica - ed. 06/2021 pagina 1 di 2













## Fissativo all'acqua

# **DESCRIZIONE**

Vernice acrilica all'acqua a particelle fini, ad alto potere penetrante particolarmente idonea per impregnazioni, ad alto potere consolidante. Per interno ed esterno.

# PROPRIETÀ PRINCIPALI

- · Consolida supporti
- · Elevata resa

DATITECNICI	
Composti organici volatili (VOC)	Cat A/h (2004/42/CE); limite UE 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 1,00 g/l di VOC.
Brillantezza/aspetto del film (EN 13300 / EN 1062)	Opaco (≤ 10 gloss 85°)
Dimensioni massime delle particelle (EN 13300)	Classe A, fine (< 100 µm)
Classificazione (UNI 8681 / UNI 8682)	Vernice per strato di finitura e/o impregnazione superficiale semplice, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, semilucida o opaca, acrilica (AO/4.C.O.A.1.FA)
Peso specifico	1000 ± 50 g/l
pH	8 - 9
Tipo di legante	Acrilica
Contenuto solido	40 ± 2%
Tempo d'essiccazione	In superficie: 2 h completamente asciutto dopo 12 h

CARATTERISTICHE	
Resa	Con l'applicazione di 1 mano: 40-50 mq/l
Resa per confezione	(10 l): 500 mq ca. La resa varia in base all'assorbimento del supporto.
Sovraverniciabilità	Compatibilità con altri prodotti: con pitture o rivestimenti a base acquosa
Gamma colori	Incolore
Diluizione	Acqua; vedi Modalità applicazione

# **APPLICAZIONE**

## Tipo supporto:

Intonaci cementizi, pareti rasate ed elementi in gesso, cemento armato a vista, elementi prefabbricati in calcestruzzo, fibrocemento

#### Condizioni ambientali:

Min +5°C max +40°C UR max 80%

# metro fix



pagina 2 di 2

#### Preparazione del supporto:

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante spazzolatura manuale e/o lavaggio con idropulitrice a seconda della natura e dell'intensità dello sporco depositatosi sulle superfici da trattare.

#### Strumenti di applicazione:

Tipo: pennello per le impregnazioni, rullo in lana a pelo corto (Rullo Magritte), airless se utilizzato come finitura

## Modalità di applicazione:

Diluire: per impregnazione: 400% = 4 litri ogni litro di prodotto

per finiture: da 1 a 3 litri ogni litro di prodotto a seconda del grado di satinatura desiderato

Applicare il prodotto in una sola mano se utilizzato come impregnante del supporto, in due mani intervallate di 4 h se utilizzato per finitura delle pareti.

## MODALITÀ DI STOCCAGGIO

#### Indicazioni smaltimento e sicurezza:

Smaltire secondo le disposizioni locali.

Per indicazioni su eventuale pericolosità consultare la scheda di sicurezza.

#### Confezioni:

10 | - 5 | - 1 |

#### Conservazione:

2 anni in confezioni integre fra 5 e 30°C teme il gelo e l'esposizione diretta al sole.