

PROFILO DI BASE PVC-R

Scheda Tecnica - Ed. 10/2021



Profilo di partenza in pvc con elemento di chiusura.

DESCRIZIONE

Profilo di partenza ad L in pvc a taglio termico abbinato con un raccordo di chiusura variabile, provvisto di gocciolatoio, rete di risvolto ed elemento di connessione per ridurre il pericolo di cavillature nell'area della zoccolatura. Il profilo ad L di partenza, viene fornito in due misure per poter coprire isolamenti di spessore variabile da 10 a 24 cm. Di colore bianco.

PROPRIETA'

- Consente di realizzare partenze anche a metà parete senza creare ponti termici.
- Profilo in pvc stabile
- Facile applicazione

APPLICAZIONE

Scegliere la dimensione del profilo in funzione dello spessore di isolamento da posare.

Allineare il profilo al supporto mediante le relative viti autofilettanti o tasselli specifici TASSELLI ND-K PER PROFILI DI BASE a una distanza massima di ca. 30 cm. Pareggiare eventuali irregolarità del supporto con i distanziatori ELEMENTI DI COMPENSAZIONE di dimensione apposita. Fissare successivamente l'elemento di connessione con 3 mm di spazio.

STOCCAGGIO

Proteggere dall'irraggiamento solare diretto, da calore e da sollecitazioni meccaniche.
Conservare su una superficie piana, al fresco, ma al riparo dal gelo.

IVAS Industria Vernici S.p.A. – Via Bellaria, 40 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) – Italia
Tel. +39 0541 815811 – Fax. +39 0541 815815 - www.gruppoivas.com – ivas@gruppoivas.com

Il presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle nostre conoscenze tecnico-scientifiche non comporta tuttavia nostra responsabilità in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Si consiglia di verificare sempre l'idoneità del prodotto al caso specifico.