



Soluzione murale igienizzante

DESCRIZIONE

Soluzione acquosa a base di particolari additivi indicata come igienizzante per supporti diversi con forte presenza di muffe, funghi e alghe. Per uso professionale. Per interno ed esterno.

PROPRIETA' PRINCIPALI

- Soluzione igienizzante

DATI TECNICI

Classificazione UNI 8681	Soluzione sterilizzante, incolore, non filmogeno
Aspetto del Film UNI 13300	n.p.
Spessore UNI 13300	Classe A, fine (< 100 µm)
Peso Specifico	1000 ± 50 g/l
pH	7-8
Tipo di Legante	n.p.
Contenuto Solido	< 2,5 %
Tempo d'Essiccazione	In profondità: 6-8 h
VOC	Non destinato ad usi di cui la Direttiva 2004/42/CE

CARATTERISTICHE	
Gamma Colori	Incolore
Resa	Con l'applicazione di 1 mano: 40 mq/l (prodotto diluito)
Resa per confezione	(5 l): 250 mq ca. La resa varia in base all'assorbimento del supporto.
Diluizione	400 % = 4 litri per ogni litro di prodotto
Diluibile con	Acqua
Sovraverniciabilità	Compatibilità con gli altri prodotti della linea "Vita Sana"

APPLICAZIONE

Tipo di Supporti:

Intonaci cementizi, intonaci e pitture base calce, intonaci pitturati, pareti rasate ed elementi in gesso, cemento armato a vista, pannelli prefabbricati in calcestruzzo, fibrocemento

Preparazione dei Supporti:

Tutti i supporti devono essere privi di sostanze distaccanti, asciutti, puliti e coesi. Gli intonaci devono essere sufficientemente stagionati in base al tipo di materiale e alle indicazioni del produttore. Su superfici con presenza di muffe o alghe applicare prima una mano di Sana Solux e attendere almeno 24 ore prima di procedere.

Modalità di Applicazione:

Applicare il prodotto sulle parti intaccate, attendere almeno 24 ore, spazzolare per asportare le spore inerti

Strumenti di Applicazione:

pennello, rullo a pelo corto, airless

Note:

na

Condizioni Ambientali:

min +5°C max +35°C UR max 80%

IMMAGAZZINAMENTO

Confezioni:

5 l, 1 l

Durata e Conservazione:

6 mesi in confezioni integre fra 5 e 30°C teme il gelo e l'esposizione diretta al sole

Smaltire secondo le disposizioni locali.

Per indicazioni su eventuale pericolosità consultare la scheda di sicurezza

TECNOLOGIE/CERTIFICAZIONI

