



Finitura decorativa materica

DESCRIZIONE

Finitura decorativa materica idonea per finiture di pregio, conferisce alla superficie un effetto metallico, opaco e vellutato, lavabile. Per interno. Per uso professionale.

PROPRIETA' PRINCIPALI

- Metallizzato opaco
- A rilievo



DATI TECNICI

Classificazione UNI 8681	Pittura a spessore, per strato di finitura in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, semilucida, acrilica (B4.C.O.A.O.FA)
Aspetto del Film UNI 13300	Opaco (≤ 10 gloss 85°)
Spessore UNI 13300	Classe A, fine ($< 100 \mu\text{m}$)
Peso Specifico	1280 \pm 50 g/l
pH	7-8
Tipo di Legante	Acrilica
Contenuto Solido	55 \pm 2%
Tempo d'Essiccazione	Sovraverniciabile dopo 6h, completamente asciutto dopo 24 h
VOC	Cat A/i: limite 140 g/l (2010) Questo prodotto contiene al massimo 42 g/l di COV

CARATTERISTICHE

Gamma Colori	Cartella colori Senso. Colorabile a tintometro.
Resa	Con l'applicazione di 1 mano: 4-5 mq/l la resa varia in funzione dell'effetto desiderato
Resa per confezione	(5 l): 15-25 mq ca. La resa varia in base all'assorbimento del supporto.
Diluizione	Pronto all'uso
Diluibile con	Acqua
Sovraverniciabilità	Compatibilità con altri prodotti: con tutti i prodotti esenti da solventi

APPLICAZIONE**Tipo di Supporti:**

Intonaci cementizi, intonaci pitturati, pareti rasate a gesso, cemento armato a vista, pannelli prefabbricati in calcestruzzo, fibrocemento, legno.

Preparazione dei Supporti:

Supporti murali:

I supporti devono essere accuratamente preparati mediante spazzolatura manuale. Le vecchie pitturazioni non ben ancorate, devono essere asportate. Prima dell'applicazione su intonaci freschi assicurarsi che questi abbiano fatto presa. Applicazione di una mano di Metro Fix.

Supporti in legno già pitturati o verniciati:

Raschiatura parziale o generale ad eliminare residui di pittura o vernice esistente poco aderente o asportazione totale della pittura mediante sverniciatura chimica al solvente.

Supporti in legno nuovi o vecchi già trattati come sopra:

Stuccatura saltuaria a riempimento di eventuali lacune e micro cavillature con Metro Stuc.

Leggera carteggiatura a pareggiare e rendere uniforme la superficie da trattare.

Applicazione di una mano di Metro Fix e leggera carteggiatura. A seguire, verifica della consistenza del supporto: in presenza di spolvero e parti incoerenti è necessario ripetere l'applicazione di Metro Fix.

Modalità di Applicazione:

Effetto Steel

Applicare due mani di Senso a rasare con Frattone Inox Pollock in diverse direzioni per ottenere un effetto mosso.

Effetto Industrial

Applicare la prima mano di Senso a rasare con Frattone Inox Pollock. Ad asciugatura avvenuta applicare una seconda mano abbondante e lavorare la

superficie "a scacchi" con il lato largo della spatola tenendo la stessa in posizione piana. Dopo alcuni minuti, quando il prodotto inizia ad asciugare, lisciare

la superficie con la parte stretta della spatola facendo risaltare le graffiature in orizzontale e verticale.

Effetto Textile

Applicare una mano abbondante di Senso con pennello in verticale, quando il prodotto inizia ad asciugare lisciare con Frattone Inox Pollock la superficie per ottenere un effetto rigato.

Su un'unica superficie si consiglia di utilizzare la stessa partita di prodotto, in quanto, diversamente, potrebbero verificarsi lievi differenze di tinta.

Strumenti di Applicazione:

Pennello (Pennello Klimt), frattone inox (Frattone Inox Pollock).

Condizioni Ambientali:

Min +5°C max +40°C UR max 80%

IMMAGAZZINAMENTO**Confezioni:**

5 l - 2,5 l - 1 l

Durata e Conservazione:

2 anni in confezioni integre fra 5 e 30°C teme il gelo e l'esposizione diretta al sole.

Smaltire secondo le disposizioni locali.

Per indicazioni su eventuale pericolosità consultare la scheda di sicurezza.

TECNOLOGIE/CERTIFICAZIONI